



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Numer produktu – patrz załącznik
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Higiena osobista (PH)
3. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Roca Sanitario
S.A., Diagonal, 513 08029 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 635 16 00 / website: www.roca.net
4. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4.
6. Krajowa specyfikacja techniczna:
6a. Norma zharmonizowana: **Nie dotyczy**
Jednostka lub notyfikowane jednostki: **Nie dotyczy**
6b. Europejski Dokument Oceny: **PN-EN 817:2008**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa przepływu	Patrz załącznik.	
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar	
Zalecane ciśnienie pracy	1,5 - 3 bar	
Maksymalna temperatura pracy	80 °C	
Zalecana temperatura pracy	45 °C - 65 °C	
Wpływ na jakość wody pitnej	Brak negatywnego wpływu	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 13 sierpnia 2015 r., na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Jacek Graliński - Kierownik Działu Zarządzania Jakością

ROCA POLSKA SP. Z O.O.
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Jacek Graliński



<u>Seria</u>	<u>Ref. produktu</u>	<u>Opis</u>	<u>Deklarowane właściwości użytkowe</u>
FLUENT	A5A7A24C00	Bateria umywalkowa czasowa ścienna	6 l/ min. (3 bar)
FLUENT	A5A4B24C00	Bateria umywalkowa czasowa stojąca	2 l/ min. (3 bar)
FLUENT	A5A4A24C00	Bateria umywalkowa czasowa stojąca	5 l/ min. (3 bar)
FLUENT	A5A3B24C00	Bateria umywalkowa czasowa stojąca z mieszaczem ECO	2 l/ min. (3 bar)
FLUENT	A5A3A24C00	Bateria umywalkowa czasowa stojąca z mieszaczem	6 l/min. (3 bar)
FLUENT	A5A9A24C00	Bateria pisuarowa czasowa podtynkowa	10 l/min. (3 bar)
FLUENT	A5A9B24C00	Bateria pisuarowa czasowa natynkowa	5 l/min. (3 bar)
FLUENT	A5A9C24C00	Bateria pisuarowa czasowa podtynkowa ECO	7 l/min. (3 bar)
FLUENT	A5A9D24C00	Bateria pisuarowa czasowa natynkowa ECO	5 l/min. (3 bar)

ROCA POLSKA SP. Z O.O.
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZĄDCA JAKOŚCIĄ

Wzrost: 182cm