



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Referencja produktu – patrz załącznik
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Higiena osobista (PH)
3. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Roca Sanitario
S.A., Diagonal, 513 08029 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 635 16 00 / website: www.roca.net
4. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4.
6. Krajowa specyfikacja techniczna:
6a. Norma zharmonizowana: **Nie dotyczy**
Jednostka lub notyfikowane jednostki: **Nie dotyczy**
6b. Europejski Dokument Oceny: **PN-EN 817:2008**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa przepływu	Patrz załącznik.	
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar	
Zalecane ciśnienie pracy	1 - 3 bar	
Maksymalna temperatura pracy	Baterie ściennie- 75 °C Baterie podtynkowe -70 °C	
Zalecana temperatura pracy	50 - 65 °C	
Wpływ na jakość wody pitnej	Brak negatywnego wpływu	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 13 sierpnia 2015 r., na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Radosław Pol - Kierownik Działu Zarządzania Jakością

Roca Polska Sp. z o.o.
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Radosław Pol

15.03.2022



<u>Seria</u>	<u>Ref. produktu</u>	<u>Opis</u>	<u>Deklarowane właściwości użytkowe</u>
T-500	A5A2M18C00	Bateria termostatyczna wannowo-prysznicowa ścienna	8-15 l/min (3 bar) 20 l/min wanna
T-500	A5A2K18C00	Bateria termostatyczna prysznicowa ścienna	8-15 l/min (3 bar)
T-500	A5A1E18C00	Bateria termostatyczna wannowo-prysznicowa podtynkowa rozeta 160 mm	8-15 l/min (3 bar) 20 l/min deszczownica/wanna
T-500	A5A2E18C00	Bateria termostatyczna prysznicowa podtynkowa rozeta 160 mm	8-15 l/min (3 bar) 20 l/min deszczownica

Roca Polska Sp. z o.o.
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Radosław Pol

15.03.2022