



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/2023/24/26

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria Victoria Plus – pełna nazwa patrz załącznik
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
A5A... - pełna referencja patrz załącznik
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Higiena osobista (PH)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Roca Sanitario
S.A., Diagonal, 513 08029 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 635 16 00 / website: www.roca.com**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
**Roca Polska sp. z o.o.
Leona Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817:2008**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa przepływu	Patrz załącznik.	
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar	
Zalecane ciśnienie pracy	2- 3 bar	
Maksymalna temperatura pracy	80 °C	
Zalecana temperatura pracy	45 °C - 65 °C	
Wpływ na jakość wody pitnej	Brak negatywnego wpływu	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Radosław Pol - Kierownik Działu Zarządzania Jakością

Roca Polska Sp. z o.o.
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Radosław Pol

09.03.2026



<u>Seria</u>	<u>Oznaczenie typu wyrobu budowlanego</u>	<u>Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego</u>	<u>Deklarowane właściwości użytkowe</u>
VICTORIA PLUS	A5A894FC00	Bateria zlewozmywakowa sztorcowa niska	8 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A844FC00	Bateria zlewozmywakowa sztorcowa wysoka	8 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A764FC00	Bateria kuchenna ścienna, mixstart	8 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A064FC00	Bateria wannowo-prysznicowa podtynkowa	wanna: 20 l/min. (3 bar) prysznic: 15 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A224FC00	Bateria prysznicowa podtynkowa	13 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A214FC00	Bateria prysznicowa ścienna	12 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A204FC00	Bateria prysznicowa ścienna z zestawem prysznicowym	12 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A604FC00	Bateria bidetowa z korkiem automatycznym, mixstart	8 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A324FC00	Bateria umywalkowa niska bez korka, Cold Start	5 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A324FC0M	Bateria umywalkowa niska bez korka, mix start	5 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A3B4FC00	Bateria umywalkowa sztorcowa medium z korkiem click-clack, Cold Start	5 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A4A4FC00	Bateria umywalkowa sztorcowa wysoka z korkiem click-clack, Cold Start	5 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A024FC00	Bateria wannowo-prysznicowa ścienna	wanna: 20 l/min. (3 bar) prysznic: 12 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A014FC00	Bateria wannowo-prysznicowa ścienna z zestawem prysznicowym	wanna: 20 l/min. (3 bar) prysznic: 12 l/min. (3 bar)
VICTORIA PLUS	A5A9A4FC00	Kolumna prysznicowa z baterią jednouchwytową prysznicową chrom	prysznic: 11 l/min. (3 bar) deszczownica: 12 l/min. (3 bar)

Roca Polska Sp. z o.o.
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Radosław Pol

09.03.2026