



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 11/2022/25v2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Baterie Ona – pełna nazwa patrz załącznik
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Referencja produktu - patrz załącznik
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Higiena osobista (PH)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Roca Sanitario
S.A., Diagonal, 513 08029 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 635 16 00 / website: www.roca.com
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Roca Polska sp. z o.o.
Leona Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice.
www.roca.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817:2008**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa przepływu	Patrz załącznik.	
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar	
Zalecane ciśnienie pracy	1- 3 bar	
Maksymalna temperatura pracy	80 °C	
Zalecana temperatura pracy	50 °C - 65 °C	
Wpływ na jakość wody pitnej	Brak negatywnego wpływu	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Radosław Pol - Kierownik Działu Zarządzania Jakością

Gliwice 15.04.2025

Roca Polska Sp. z o.o.
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Radosław Pol

15.04.2025

Strona 1 z 2



<u>Seria</u>	<u>Oznaczenie typu wyrobu budowlanego</u>	<u>Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego</u>	<u>Deklarowane właściwości użytkowe</u>
Ona	A5A029E..0	ONA bateria wannowo-prysznicowa ścienna, bez zestawu	Wanna :20 l/min (3 bar) Prysznic: 12 l/min (3 bar)
Ona	A5A0B9E..0	ONA bateria wannowo-prysznicowa podtynkowa, do ROCABOX	Wanna :20 l/min (3 bar) Prysznic: 12 l/min (3 bar)
Ona	A5A219E..0	ONA bateria prysznicowa ścienna, bez zestawu	15 l/min (3 bar)
Ona	A5A2B9E..0	ONA bateria prysznicowa podtynkowa, do ROCABOX	13 l/min (3 bar)
Ona	A5A349E..0	ONA bateria umywalkowa sztorcowa wysoka z korkiem click-clack	5 l/min (3 bar)
Ona	A5A359E..0	ONA bateria umywalkowa dwuotworowa podtynkowa	5 l/min (3 bar)
Ona	A5E3501..0	Element podtynkowy do montażu baterii umywalkowej podtynkowej	-
Ona	A5A3A9E..0	ONA bateria umywalkowa sztorcowa z korkiem click-clack	5 l/min (3 bar)
Ona	A5A3C9E..0	ONA bateria umywalkowa sztorcowa medium z korkiem click-clack	5 l/min (3 bar)
Ona	A5A609E..0	ONA bateria bidetowa sztorcowa z korkiem automatycznym	5 l/min (3 bar)
Ona	A5A831F..0	ONA bateria zlewozmywakowa	5 l/min (3 bar)
Ona	A5A851F..0	ONA bateria zlewozmywakowa, z wyciąganą wylewką	11 l/min (3 bar)
Ona	A5A279E..0	ONA Wolnostojąca bateria wannowo-natryskowa z zestawem natryskowym	Wanna :20 l/min (3 bar) Prysznic: 12 l/min (3 bar)
Ona	A525231803	Element podtynkowy do montażu baterii wolnostojącej	-
Ona	A5A629E..0	ONA Bateria bidetowa sztorcowa bez korka	8 l/min (3 bar)
Ona	A5A389E..0	ONA Bateria umywalkowa dwuotworowa nablatowa, z korkiem click-clack	5 l/min (3 bar)

Roca Polska Sp. z o.o.
KIEROWNIK DZIAŁU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Radosław Pol

15.04.2025