



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 13/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stelaż podtynkowy do umywalki
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
A890073000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do mocowania przyborów sanitarnych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Wyprodukowany w Polsce
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
**Roca Polska sp. z o.o.
Leona Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice.
www.roca.pl**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2017/0223 wydanie 2**
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Kształty i wymiary ram montażowych	Spełnia	
Nośność ram montażowych	1,5 kN	
Trwałość ram montażowych	Zabezpieczenie przed korozją	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:
Radosław Pol - Kierownik Działu Zarządzania Jakością

Roca Polska Sp. z o.o.

Kierownik Działu Zarządzania Jakością
Radosław Pol